


PTU6800NT系列网络型门禁控制器

PTU680XNT门禁控制器是基于32位的嵌入式计算机，装备可完全独立的工业级通讯总线，是一个功能强大的可完全脱离服务器运行的系统控制主机。用于管理100M Base TCP/IP的控制器与服务器通讯，以及与其它组设备进行联动控制与信号转发。

PTU680X系列门禁控制器是翎科根据多年来安防从业经验精心研发的网络门禁控制器，它负责射频卡识别、用户数据加载、信息存储、门锁控制、通道控制、联动消防报警互锁控制，可接入烟感、湿感等模拟或数字、开关量状态信号，可控制灯光、CCTV、消防报警等设备，是门禁控制器是门禁系统中重要的组成部分。可以脱机独立运行，也可通过INTERNET、局域网、VPN组网方式配套联合运行，最多可以管理上万个门点。



技术参数

处理器: 32位ARM 处理器，双看门狗保护

记忆 程序记忆：256KB ROM 数据记忆：512KB SRAM

持卡者/事件缓冲 30000张感应卡，30000 个批次；15000 条事件存储

读卡器端口/数据格式支持所有24-72Bits 维康输入设备（指纹识别读感器、感应式ID/IC 卡读卡器）；

兼容Linkcard、HID、Motorola/INDALA、等厂家读卡器

通讯 TCP/IP，直接接入局域网；

RS232，直接连接管理电脑；

RS485 总线，单条总线可连接127 个控制器，数据传输距离 ≥ 1200 米；

通讯速率：9600 1,1,n；

可与PTU6800 系列控制器和PTU6810 系列单门一体机联网通信。

C 型电锁继电器输出端子，5A 接触电流，12V DC，带有LED 状态指示

出门按钮、门磁/门状态输入端子，全部采用可拆卸式的接线端子，合金钢无磁性法兰材料

保护输入过流保护，正常时自动恢复

所有输入/输出均带电压动态保护

所有继电器输出带有瞬间过压保护

自检有

LED 指示灯3个（红、绿、黄）黄：电源；红绿：通讯

电源/功耗 电压：12VDC；电流 $< 0.3A$

工作环境 温度 $-40^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$ ，湿度 $0 \sim 90\%$

包装 铁箱及喷塑，可防辐射和强磁干扰

尺寸（mm）：352x276x64；

重量 2KG


软件 Windows2000/XP/VISTA/WIN7/SERVER2008 操作平台

订货信息

型号	PTU6801NT	PTU6802NT	PTU6804NT	PTU6806NT	PTU6808NT
控制门数	1	2	4	4	8
读卡器数量	2	2	4	8	8
持卡人	30000	30000	30000	30000	30000
辅助输入	3	4	2	4	0
辅助输出	2	2	2	4	0
外箱尺寸(mm)	325*258*71	325*258*71	325*258*71	325*258*71	325*258*71

PTU6800系列标准型门禁控制器

PTU6800系列门禁控制器都可独立工作，不受控制计算机关机的影响，连电脑时，数据全部通过管理软件上载到电脑，脱机时自动存储所有交易记录和数据。



技术参数

处理器: 8位 处理器

记忆 程序记忆: 256KB ROM 数据记忆: 512KB SRAM

持卡者/事件缓冲 30000张感应卡, 30000 个批次; 15000 条事件存储

读卡器端口/数据格式 支持所有24-72Bits 维庚输入设备 (指纹识别读感器、感应式ID/IC 卡读卡器);

兼容Linkcard、HID、Motorola/INDALA、等厂家读卡器

RS485 总线, 单条总线可连接127 个控制器, 数据传输距离 ≥ 1200 米;

通讯速率: 9600 1,1,n ;

可与PTU6800 系列控制器和PTU6810 系列单门一体机联网通信。

C 型电锁继电器输出端子, 5A 接触电流, 12V DC, 带有LED 状态指示

出门按钮、门磁/门状态输入端子, 全部采用可拆卸式的接线端子, 合金钢无磁性法兰材料

保护输入过流保护, 正常时自动恢复

所有输入/输出均带电压动态保护

所有继电器输出带有瞬间过压保护

自检 有

LED 指示灯 3个 (红、绿、黄) 黄: 电源; 红绿: 通讯

电源/功耗 电压: 12VDC; 电流 $< 0.3A$

工作环境 温度 $-40^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$, 湿度 $0 \sim 90\%$

包装 铁箱及喷塑, 可防辐射和强磁干扰

尺寸 (mm) : 352x276x64 ;

重量 2KG

软件 Windows2000/XP/VISTA/WIN7/SERVER2008 操作平台

订货信息

型号	PTU6801	PTU6802	PTU6804	PTU6806	PTU6808
控制门数	1	2	4	4	8
读卡器数量	2	2	4	8	8
持卡人	30000	30000	30000	30000	30000
辅助输入	3	4	2	4	0
辅助输出	2	2	2	4	0
外箱尺寸(mm)	325*258*71	325*258*71	325*258*71	325*258*71	325*258*71