

## PTU6810单门一体机

三种用途：单门主机\考勤机\液晶屏读卡器

具备1出门按钮、1门磁输入、1个Wiegand26/32/34信号输入/输出

1个辅助输入、2继电器输出、1个RS485通讯接口；

支持卡、卡+密码、卡+卡、超级密码多种进门模式；

液晶屏显示内容自定义；全中文菜单界面，带背光；

可显示刷卡人姓名和工号。

可联网（最多32台），脱机时可通过键盘完成设备参数的设置。

可与PTU6800系列控制器和PTU6810系列单门一体机联网通信。

系统脱机在考勤机上可注册100张Wiegand格式的非接触感应卡，联机后自动上传下载

系统联机共可注册10000张卡，脱机可存储10000条事件。

8种闹钟自定义，可做上下班提醒；

系统可在365天内任意指定时间组合，124组用户进行时间定义。

任意门点的远程控制，点的状态显示，电子地图

多种报警事件功能：门开超时、门关超时、闯入报警、胁迫报警、火警联动等

电源电压：9-12VDC，平均工作电流<500ma

工作环境：-20℃到70℃，相对湿度为5%到95%。



## LK08单门一体机

外观设计：设计优美，安装时可与墙面装潢完美结合；

安装简单：全部采用单机运行，不需联网，可外接一个读卡器

用户操作：5999张卡片容量

三种开门方式：单独密码开门、密码+感应卡开门、单独感应开门

可通过键盘任意设置开门方式；

门锁配制：通过跳线可接不同类别的电子门锁；

电源电压：9-12VDC，平均工作电流<120ma

尺寸规格：长122mm、宽86mm、高20mm



## 订货信息

型号	PTU6810D	PTU6810M	PTU6810U	LK-08D	LK-08M
控制门数	1门	1门	1门	1门	1门
门禁管理软件	有	有	有	无	无
持卡人	10000	10000	10000	5999	5999
辅助输入	2	2	2	1	1
卡片类型	EM/ID卡	IC卡	CPU卡	EM/ID卡	IC卡
尺寸(mm)	143*81*20mm	143*81*20mm	143*81*20mm	86*86*18mm	86*86*20mm